

工事名称	令和7年度　ハナトピア岩沼リニューアル・長寿命化改修工事(第2工区)
工事場所	岩沼市三色吉字雷神地内

ハナトピア岩沼のリニューアル・長寿命化に資する改修工事一式

- ①物販室               : 外部及び内部改修
- ②屋外トイレ       : 解体
- ③駐車場・囲障等: 部分改修
- ④館名・サイン等: 全面改修

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

⑤物販室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
耐震（躯体）改修	撤去	1	式		
耐震（躯体）改修	改修	1	式		
計					
L P ガス容器収納庫	基礎躯体工事	1	式		
L P ガス容器収納庫	仕上工事	1	式		
計					
グリーストラップ	基礎躯体工事	1	式		
グリーストラップ	仕上工事	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		

[illegible]

⑥外構					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
舗装	撤去	1	式		
舗装	改修	1	式		
計					
車止め	改修	1	式		
計					
囲障	撤去	1	式		
囲障	改修	1	式		
計					
区画線	撤去	1	式		
区画線	改修	1	式		
計					
物置	改修	1	式		
計					
看板	撤去	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					



公衆トイレ解体					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
木造建物解体	撤去	1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

4物販室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
計					

[illegible]

加工室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

岩 沼 市

[illegible]

岩 沼 市

⑤物販室		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(アルミ製建具)						
AD-21アルミ製FIX付 片引き戸	3490×1900	1	か所			
運搬		1	式			
取付		1	式			
(鋼製軽量建具)						
LSD-1片開き軽量 スチールドア	700×1900 焼付塗装 小窓(F4)共	2	か所			
運搬		1	式			
取付		1	式			
(網戸)						
AD-1網戸新設 (横引きロール)		4	か所			
AD-2網戸新設 (横引きロール)		1	か所			
(その他)						
AW-1網戸新設 (横引きロール)		2	か所			
AW-2網戸新設 (横引きロール)		3	か所			
AD-1b鍵新設		1	か所			
AW-2ホッパレーター交換 (埋込みタイプ)		3	か所			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	9	m			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	3.4	㎡			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	3.2	㎡			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	4.9	m			



岩 沼 市

[illegible]

⑤物販室		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	26.2	m <sup>2</sup>			
集水ます、排水溝 床コンクリート直均し 仕上げ	塗床下地	2.7	m <sup>2</sup>			
床合成樹脂塗床	水性硬質ウレタン系塗床 下地調整(既存RC面)	96.9	m <sup>2</sup>			
床合成樹脂塗床	水性硬質ウレタン系塗床	26.2	m <sup>2</sup>			
床立上り合成樹脂 塗床	水性硬質ウレタン系塗床	0.6	m <sup>2</sup>			
集水ます、排水溝 床合成樹脂塗床	水性硬質ウレタン系塗床	2.7	m <sup>2</sup>			
集水ます、排水溝 (立上り) 床合成樹脂塗床	水性硬質ウレタン系塗床	10.9	m <sup>2</sup>			
巾木合成樹脂塗床	水性硬質ウレタン系塗床	52.2	m			
R巾木	H100 パルプ 繊維混入セメントけい酸カルシウム板	52.2	m			
巾木 ステンレスパネル取合い シーリング	MS-2 10×10	29.1	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	21.6	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3490×1900	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	6	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	9.8	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 700×1900	2	か所			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	66.4	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓外等四方補強 1660×600	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1730×1900	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 窓外等四方補強 1660×1200	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	25.2	m <sup>2</sup>			

⑤物販室		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉等三方補強 1660×1900	6	か所			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	16	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	16	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	15	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	21.6	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-S 厚12.5共	32.1	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	87.3	m <sup>2</sup>			
壁腰部 ステンレス板貼り	SUS304 HL t1.0	29.1	m <sup>2</sup>			
壁マリン化粧板	t3	12.5	m <sup>2</sup>			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	65.3	m <sup>2</sup>			
AW、AD額縁	t25×100	38.5	m			
AW、AD額縁	t25×155	19.1	m			
AW、AD額縁	t25×90	5.7	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	21.9	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	105	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 320× 320 ボード等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm ボード等切込み共	3	か所			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ドラハートン 突付け	21.9	m <sup>2</sup>			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 目透かし	105	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	73.7	m			

⑤物販室		内装改修	改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	3	か所			
床集水桝ふた	500×500 ステンレス製 細目ノンスリップタイプ (ローレット模様)ステンレス製枠共	1	か所			
床排水溝ふた	W200 ステンレス製 細目ノンスリップタイプ (ローレット模様)ステンレス製枠共	13.7	m			
床排水溝ふた	W600 ステンレス製 細目ノンスリップタイプ (ローレット模様)ステンレス製枠共	0.7	m			
半埋込型消火器 ボックス	スチール製 UFB-1F-2720-PWH同等品	2	か所			
粉末消火器 取外し、再取付	10号	2	か所			
エントランス/準備室 長靴棚	(18足)	1	か所			
エントランス/準備室 下足棚	(18足)	1	か所			
エントランス/準備室 物干し金物		1	か所			
トイレ1.2 手洗いカウンター	750×450×800 ボーストフォームカウンター	2	か所			
トイレ1.2 化粧鏡	350×800 (面取りタイプ)	2	か所			
トイレ1.2 L型手摺	ステンレス製樹脂被覆タイプ	2	か所			
店舗床排水溝モルタル 充填	W100	12.6	m			
(サイン)						
01. 棟名称サイン (壁付)	文字:SUS切文字t3 焼付塗装仕上、3分ツヤ	1	か所			
06. ビクトリラムサイン	ベース:ABS樹脂t20×300×300 DLター同等品、かまぼこ型 表示:塩ビシートカットアクリル	2	か所			
16. 衝突防止サイン	塩ビシート切文字	2	m			
計						

⑤物販室		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<外部>						
D P 塗り 改修仕様 (糸幅300mm以下)	鉄鋼 1級 素地ごしらえ共、下地調整RB種	53.2	m			
D P 塗り 改修仕様 (糸幅300mm以下)	鉄鋼 1級 素地ごしらえ共、下地調整RB種	36	m			
D P 塗り 改修仕様	鉄鋼 1級 素地ごしらえ共、下地調整RB種	141	m <sup>2</sup>			
D P 塗り 改修仕様	鉄鋼 1級 素地ごしらえ共、下地調整RB種	96.5	m <sup>2</sup>			
D P 塗り 改修仕様 (糸幅300mm以下)	鉄鋼 1級 素地ごしらえ共、下地調整RB種	23.6	m			
<内部>						
E P - G 塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 下地調整別途	65.3	m <sup>2</sup>			
O S - C L 塗り 改修仕様 (糸幅300mm以下)	木部 工程B種	63.3	m			
E P - G 塗り 改修仕様	ボート面(継目) 工程B種(一般) 下地調整別途	47.9	m <sup>2</sup>			
E P - G 塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整別途	105	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]

⑤物販室		耐震（躯体）改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	人力土工 - -	6.4	m <sup>3</sup>			
埋戻し	人力土工 -	2.9	m <sup>3</sup>			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間無し 6.5km以下	3.5	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分		3.5	m <sup>3</sup>			
砂利地業	再生クラッシャー	1	m <sup>3</sup>			
異形鉄筋	SD295 D10	0.2	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.2	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t			
溶接金網	径3.0 100×100	29.6	m <sup>2</sup>			
普通コンクリート	Fc21N/mm <sup>2</sup> S18cm	0.2	m <sup>3</sup>			
構造体強度補正	+3N/mm <sup>2</sup> 補正 (Fc21→24) S18cm	0.2	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.2	m <sup>3</sup>			
普通コンクリート	Fc18N/mm <sup>2</sup> S18cm	3	m <sup>3</sup>			
普通コンクリート	Fc18N/mm <sup>2</sup> S18cm	2.2	m <sup>3</sup>			
構造体強度補正	+3N/mm <sup>2</sup> 補正 (Fc18→21) S18cm	5.2	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	3	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	2.2	m <sup>3</sup>			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	29.8	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	29.8	m <sup>2</sup>			
計						



⑤物販室		L P ガス 容器収納庫		基礎躯体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	2.9	m <sup>2</sup>			
墨出し	小規模 S造 地上階	2.9	m <sup>2</sup>			
養生	小規模 S造 地上階	2.9	m <sup>2</sup>			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	2.9	m <sup>2</sup>			
根切り	小規模土工 -	1.3	m <sup>3</sup>			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.4	m <sup>3</sup>			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m <sup>3</sup> 土砂 DID区間無し 6.0km以下	0.9	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分		0.9	m <sup>3</sup>			
砂利地業	再生クラッシャー	0.3	m <sup>3</sup>			
異形鉄筋	SD295 D10	0.03	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.03	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.03	t			
普通コンクリート	Fc18N/mm <sup>2</sup> S18cm	0.7	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.7	m <sup>3</sup>			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	2.1	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	2.1	m <sup>2</sup>			
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	0.7	m <sup>2</sup>			
計						

岩 沼 市

⑤物販室		グリーストラップ		基礎躯体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	5.3	m <sup>2</sup>			
墨出し	小規模 S造 地上階	5.3	m <sup>2</sup>			
養生	小規模 S造 地上階	5.3	m <sup>2</sup>			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	5.3	m <sup>2</sup>			
根切り	小規模土工 -	24.8	m <sup>3</sup>			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	13.9	m <sup>3</sup>			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m <sup>3</sup> 土砂 DID区間無し 6.0km以下	10.9	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分		10.9	m <sup>3</sup>			
砂利地業	再生クラッシャー	0.9	m <sup>3</sup>			
異形鉄筋	SD295 D10	0.2	t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.1	t			
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず(H2)	▲0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.03	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.3	t			
普通コンクリート	Fc21N/mm <sup>2</sup> S18cm	4	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	4	m <sup>3</sup>			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	32.9	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	32.9	m <sup>2</sup>			
計						

岩 沼 市

[illegible]

岩 沼 市

⑥外構		舗装		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去 (車道)	A-5	211	m <sup>2</sup>			
カラーアスファルト舗装 撤去(歩道)	A-3	336	m <sup>2</sup>			
階段1磁器質タイル撤 去	300角 下地モルタル共	237	m <sup>2</sup>			
階段1スロープ 磁器質 タイル撤去	400角 下地モルタル共	149	m <sup>2</sup>			
A縁石撤去	120×120	45	m			
cフックボール撤去	SUS製 H6000 ボール切断部錆止め及び モルタル穴埋め天端均し	3	本			
d門扉撤去	L7500×H600×2か所 門扉カイト柱W360×H900×6か所 スチール製レールL35m×2本	1	か所			
d門扉カイト柱切断 部錆止め	モルタル穴埋め天端均し共	12	か所			
dスチール製レール撤去部 モルタル補修均し		70	m			
d段差部モルタル穴埋 め	W320×H150～250 天端金ごて	7.1	m			
d段差部モルタル穴埋 め	W320×H150 天端すりつけ刷毛引き仕上	2.8	m			
とりこわし機械 運搬 (ハースマシン, ハックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3	1	往復			
計						

⑥外構		舗装		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装(車道)	A-5-25	416	m <sup>2</sup>			
段差部アスファルトすりつけ	4000×700	2.8	m <sup>2</sup>			
カラーアスファルト舗装(歩道)	A-3	310	m <sup>2</sup>			
優先駐車スペース塗布式カラー舗装		90	m <sup>2</sup>			
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0002
車止めブロック	W200×L600(2か所/組) M12アンカーボルト+接着(エポキシ系)	41	か所			
インターロッキング高圧洗浄		630	m <sup>2</sup>			
階段1 磁器質タイル	300角	237	m <sup>2</sup>			
階段1 段鼻磁器質タイル	300角	454	m			
階段1スロープ 磁器質タイル	300角	149	m <sup>2</sup>			
階段1 下地モルタル塗り	タイル下地	237	m <sup>2</sup>			
階段1スロープ 下地モルタル塗り	タイル下地	149	m <sup>2</sup>			
A縁石	地先境界ブロックA 120×120	46.5	m			
すきとり	積み込み共 H300程度	114	m <sup>3</sup>			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m <sup>3</sup> 土砂 DID区間無し 6.0km以下	114	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分		114	m <sup>3</sup>			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
芝張り	野芝 へタ張り -	4.4	m <sup>2</sup>			
(サイン)						
A. 外構施設名称 サイン(両面表示) (自立型)	800×150×3900 内照式 枠:SUSt1.5焼付塗装 表示面:強化ガラスt8乳半シート裏貼					



[illegible]

⑥外構		車止め		改修		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ボール型車止め	上下式ｸﾗｲ内蔵型(L2.0m)、錠付 SUS製φ76.3×H700	8	か所			
ボール型車止め	上下式ｸﾗｲ内蔵型(L3.0m)、錠付 SUS製φ76.3×H700	2	か所			
ボール型車止め	上下式ｸﾗｲ内蔵受、錠付 SUS製φ76.3×H700	1	か所			
ボール型車止め ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 (現場打ち)	350×350×250 材工共	11	か所			
U型車止め	SUS製700×H650 取外し式、ﾌﾗｯ付、錠付	2	か所			
U型車止め ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 (現場打ち)	250×250×250(2か所) 材工共	2	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

岩 沼 市

[illegible]

⑥外構		看板		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1看板撤去	スチール製W3000×H2000×D260 支柱:スチール製150φ×H3450×2本	1	か所			
2懸垂幕撤去	1500×1000×H12170	1	か所			
3. 9看板撤去	塩ビ製W1520×H1000 支柱:スチール製70角×H1560×2本	2	か所			
4. 8看板撤去	木製W620×H450 支柱:木製40×45×H1300×2本	2	か所			
7看板撤去	木製W430×H580 支柱:木製40角×H1040×1本	1	か所			
10看板撤去	SUS製W430×H380+300×D30	1	か所			
11-1看板撤去	SUS製W900×H2000 支柱:スチール製50角×H2100×2本	1	か所			
11-2看板撤去	SUS製W550×H2000 支柱:スチール製50角×H2100×2本	1	か所			
14. 24. 25看板撤去	木製W480×H440 支柱:木製30×40×H1130×2本	3	か所			
15看板撤去	木製W330×H220 支柱:木製20×30×H560×2本	1	か所			
12. 16看板撤去	塩ビ製W600×H450 支柱:塩ビ製60φ×H1000×1本	2	か所			
13. 17看板撤去	木製W400×H660 支柱:木製30×40×H970×2本	2	か所			
18. 22. 23看板撤去	スチール製W800×H450 支柱:スチール製40×40×H1150×2本	3	か所			
19. 21看板撤去	木製W480×H340 支柱:木製30×40×H1350×2本	2	か所			
20看板撤去	木製W450×H360 支柱:木製30×40×H1300×2本	1	か所			
26看板撤去	スチール製W5500×H1800 下地共撤去	1	か所			
27看板撤去	スチール製W500×H500×7文字 スチールアングル下地共撤去 W4200×H600	1	か所			
a鉄塔基礎コンクリート撤去	1000角×(250+150) カッター共	1	か所			
a鉄塔撤去	スチール製箱文字350×H5400	1	か所			
b鉄塔基礎コンクリート撤去	1000角×(300+150) カッター共	1	か所			



岩 沼 市

⑥外構 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<発生材処理>						
コンクリート類 集積、積込み	機 械	1.6	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	20.6	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	5	m3			
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	1.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	20.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	5	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3			
<発生材処分>						
発生材処分	コンクリート(無筋)	1.6	m3			
発生材処分	アスコン	20.6	m3			
発生材処分	ガラス、陶器くず	5	m3			
発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3			
発生材処分	木くず	0.1	m3			
スクラップ (鉄屑・アルミ等)		1	式			別紙 00-0004
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公衆トイレ解体		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート(有筋)	20.2	m <sup>3</sup>			
発生材処分	ガラス、陶器くず	2	m <sup>3</sup>			
発生材処分	ガラス、陶器くず	0.9	m <sup>3</sup>			
発生材処分	ガラス、陶器くず	0.4	m <sup>3</sup>			
発生材処分	ガラス、陶器くず	0.8	m <sup>3</sup>			
発生材処分	廃プラスチック	0.04	m <sup>3</sup>			
発生材処分	木くず	9.5	m <sup>3</sup>			
発生材処分	木くず(樹木)	0.03	m <sup>3</sup>			
発生材処分	廃プラスチック	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材処分	廃プラスチック	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材処分	廃プラスチック	0.01	m <sup>3</sup>			
発生材処分	混合廃棄物	0.1	m <sup>3</sup>			
スクラップ <sup>※</sup> (鉄屑・アルミ等)		1	式			別紙 00-0011
計						

岩 沼 市

岩 沼 市



岩 沼 市

公衆トイレ解体		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具設備						
大便器撤去	タンク式 再使用しない	4	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	5	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組			
掃除流し撤去	パッキン付き掃除流し 再使用しない	1	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	7	個			
手摺撤去	再使用しない	4	個			
水栓撤去	13A	3	個			
給水設備						
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所			
給水管撤去	埋設配管 PP25	1	m			
土工事		1	式			別紙 00-0014
排水設備						
モルタル詰	配管 150A	1	か所			
計						

岩 沼 市

[illegible]

[illegible]

岩 沼 市

岩 沼 市

岩 沼 市



5外構		構内配電線路			外灯	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 A1	投光器 水銀灯400W形相当	4	基			
照明器具 A2	投光器 水銀灯400W形x2相当	5	基			
照明器具 B	LED街路灯 水銀灯250W形相当	2	台			
照明器具 C	フットライトLED40W電球相当	3	台			
照明器具 D	地中埋込型器具	4	個			
照明器具 E	LEDスポットライト750W形相当	2	個			
電線		1	式			別紙 00-0034
ケーブル		1	式			別紙 00-0035
電線管		1	式			別紙 00-0036
ボックス類		1	式			別紙 00-0037
基礎工事		1	式			別紙 00-0038
撤去工事		1	式			別紙 00-0039
計						



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

加工室		給水設備		屋外給水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
給水管切断接続	配管分岐　25A 保温無	1	か所			
水抜き栓	25A-0.45	1	個			
弁掛	機　械　パッパ0.45m3 VC-P ( 550H)	1	組			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　　25A	4	m			
土工事		1	式			別紙 00-0043
計						

加工室		給水設備		屋内給水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
横水栓	F 6　　－　　13A	5	個			
自在水栓	F 5 泡 沫 13A	3	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
フレキシブルチューブ*	ステンレス製　20A	1	本			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般　　25SU	18	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般　　20SU	29	m			
給水保温工事		1	式			別紙 00-0044
穴明補修	120～150mm 150mm	2	か所			
計						



加工室		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル製 インバート樹	硬質塩化ビニル製ふたAI 屈曲点(90L 45L)・中間点(ST) 100ー150 600H	1	組			
硬質塩化ビニル製 インバート樹	硬質塩化ビニル製ふたAI 屈曲点(90L 45L)・中間点(ST) 100ー150 700H	1	組			
インバート樹 (SC工場製品) MHB	MHB-600 既製側塊T=100 600×600 1000H	1	組			
硬質塩化ビニル製 インバート樹	硬質塩化ビニル製ふたAI 屈曲点(90L 45L)・中間点(ST) 100ー150 300H	1	組			
硬質塩化ビニル製 インバート樹	硬質塩化ビニル製ふたAI 合流点(90Y 45Y 45YS WL WLS) 100ー150 400H	1	組			
硬質塩化ビニル製 インバート樹	硬質塩化ビニル製ふたAI 合流点(90Y 45Y 45YS WL WLS) 100ー150 400H	1	組			
硬質塩化ビニル製 インバート樹	硬質塩化ビニル製ふたAI 合流点(90Y 45Y 45YS WL WLS) 100ー150 500H	1	組			
硬質塩化ビニル製 インバート樹	硬質塩化ビニル製ふたAI 屈曲点(90L 45L)・中間点(ST) 100ー150 500H	1	組			
硬質塩化ビニル製 インバート樹	硬質塩化ビニル製ふたAI 屈曲点(90L 45L)・中間点(ST) 100ー150 600H	1	組			
ため樹 (RC工場製品) MHB	MHB-350 既製側塊T=100 350×350 500H	1	組			
インバート改修	500φ	1	か所			
除外設備	グリストラップ ホーコス HGS-1500PD	1	組			
土工事		1	式			別紙 00-0045
計						



[illegible]

[illegible]

加工室		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調設備撤去						
空機調和機パッケージ撤去	ACP1 空冷ヒートポンプパッケージ 撤去 冷房14.0kw 暖房16.0kw 床置形	1	組			
換気設備						
壁換気扇撤去		1	台			
給水設備						
子メータ撤去	20A BOX共	1	個			
給水管撤去	埋設PP25	1	m			
給水管撤去	埋設PP20	6	m			
排水設備						
排水管モルタル詰	100A	1	か所			
桷撤去	600角以下	4	か所			
配水管撤去	埋設 VP100	9	m			
土工事		1	式			別紙 00-0048
計						

[illegible]

岩 沼 市

[illegible]



⑥外構		舗装	改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砕石基礎 (材工共)	A. 1200×1200×800 1か所 C. 1200×1200×400 2か所	1	式			別紙 00-0003
<直接仮設>						
遣方	小規模	4.3	m <sup>2</sup>			
墨出し	小規模 - -	4.3	m <sup>2</sup>			
養生	小規模 - -	4.3	m <sup>2</sup>			
整理清掃 後片付け	小規模 - -	4.3	m <sup>2</sup>			
<土工、地業>						
根切り	小規模土工 -	12.8	m <sup>3</sup>			
床付け	つぼ, 布掘り	5.9	m <sup>2</sup>			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	9.7	m <sup>3</sup>			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m <sup>3</sup> 土砂 DID区間無し 6.0km以下	3.1	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分		3.1	m <sup>3</sup>			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
砂利地業	再生クラッシュ	0.6	m <sup>3</sup>			
普通コンクリート	Fc18N/mm <sup>2</sup> S18cm	0.3	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.3	m <sup>3</sup>			
<基礎躯体>						
異形鉄筋	SD295 D13	0.2	t			
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず(H2)	▲0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t			

⑥外構						
舗装			改修			
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
サシ基礎 (材工共)	A. 1200×1200×800　1か所 C. 1200×1200×400　2か所	1	式			別紙　00-0003
鉄筋運搬費	4 t 車　30km程度	0.2	t			
普通コンクリート	Fc21N/mm2　S18cm	2.3	m3			
構造体強度補正	+3N/mm2補正 (Fc21→24)　S18cm	2.3	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物　　人力打設 工作物の基礎等　　S15～S18 －　　　　　　　－	2.3	m3			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等　－ －	7.7	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車　30km程度　往復	7.7	m <sup>2</sup>			
計						

岩 沼 市

公衆トイレ解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部改修足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	152	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	46.7	m			
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	39.6	m <sup>2</sup>			
計						
内部改修足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	31.1	m <sup>2</sup>			
計						
災害防止費		1	式			別紙 00-0007
養生シート張り		152	m <sup>2</sup>			
計						

岩 沼 市

公衆トイレ解体		発生材処理		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0009
発生材積込み	コンクリート類 人力	24.3	m3			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	9.9	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0010
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	20.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	0.9	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	0.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	0.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホう0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 12.0km以下	0.04	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 10.5km以下	9.5	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 10.5km以下	0.03	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3			
計						

岩 沼 市

[illegible]



[illegible]

岩 沼 市

4物販室		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0015
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート)	3W15Ax2+1P15Ax1	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート)	3W15Ax2+1PL15Ax1	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート)	3W15Ax6	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート)	3W15Ax6+1P15Ax1	1	個			
自動点滅器	100V 3A	1	個			
誘導標識	避難口	2	か所			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0016
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	10	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	191	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	31	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	16	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	8	m			
計						

4物販室		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0017
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	16	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	9	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0018
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	10	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	6	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	3個用	1	個			
計						

[illegible]

4物販室		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0020
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	4	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	9	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0021
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	72	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	43	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0022
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	43	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0023
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	15	個			
計						

4物販室		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0024
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	1	個			
手元開閉器	屋外防水型 MCB3P30A コンセント付	3	個			
押釦		1	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0025
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	4	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	8	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	9	m			
計						

4物販室		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0026
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	13	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	34	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	11	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C ビット・天井	11	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0027
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	18	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	2	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(40)	6	m			
計						



[illegible]

4物販室		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0030
EM-CETケーブル	22mm2 管内	5	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	4	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	34	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	5	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	5	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	34	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0031
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	5	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	34	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	34	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0032
フルボックスSS形 屋外 (SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	0.96	㎡			
計						

[illegible]

5外構		構内配電線路			外灯	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0034
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	1. 6mm	550	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2. 0mm	244	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5. 5mm2	38	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0035
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	66	m			
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	540	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	227	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	132	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0036
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	30	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0037
プルボックス形 屋外 (SUS)	0. 3㎡以上0. 5㎡未満/個	0. 65	㎡			
計						

5外構		構内配電線路			外灯	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎工事		1	式			別紙 00-0038
外灯基礎		11	か所			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0039
CVケーブル(撤去)	3.5sq-2C(FEP内) 再使用しない	51	m			
CVケーブル(撤去)	5.5sq-2C(FEP内) 再使用しない	706	m			
CVケーブル(撤去)	8sq-2C(FEP内) 再使用しない	144	m			
街路灯 A(撤去)	NH220W T5.0 再使用しない	9	基			
街路灯 B(撤去)	NH220W T3.0 再使用しない	2	基			
フットライト C(撤去)	埋込型 再使用しない	7	個			
投光器 D(撤去)	NH220W 直付型 再使用しない	2	個			
投光器 E(撤去)	NH100W 直付型 再使用しない	8	個			
計						

[illegible]

加工室		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト保温工事		1	式			別紙 00-0041
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	5	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	2	m			
計						
研り補修		1	式			別紙 00-0042
450□	120～150mm 0.2㎡	1	か所			
350□	120～150mm 0.2㎡	1	か所			
350Φ	120～150mm 300mm	1	か所			
225Φ	120～150mm 250mm	1	か所			
175Φ	120～150mm 200mm	2	か所			
125Φ	120～150mm 125mm	2	か所			
計						

[illegible]



加工室		給水設備		屋内給水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
給水保温工事		1	式			別紙 00-0044
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス銅板 25A	4	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス銅板 20A	1	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	14	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 20A	28	m			
凍結防止ヒーター	3m　25A	1	本			
凍結防止ヒーター	3m　20A	1	本			
計						

加工室		排水設備		屋外排水設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0045
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	16.7	m3			
山砂		1.9	m3			
建設発生土処理	人　力　構内敷ならし	1.9	m3			
埋戻し	機　械　バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	14.8	m3			
計						

[illegible]

加工室		ガス設備		液化石油ガス設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
塗装工事		1	式			別紙 00-0047
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　25A	2	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　20A	6	m			
計						

加工室		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0048
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	2.9	m3			
山砂		0.5	m3			
建設発生土処理	人　力　構内敷ならし	0.5	m3			
埋戻し	機　械　バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	2.4	m3			
計						